



**! HYDROIZOLACE TUBUSU
PROVEDENA V PRACOVNÍ SPÁŘE
KRYSALICKOU HYDROIZOLACÍ !**

±0,000 = 733,00 m.n.m. Bpv

LEGENDA:

- OBKLAD TUBUSU VĚŽE TLAKOVĚ IMPREGNOVANÝMI PALUBKAMI SMRK tl.19 mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE TUBUSU ZE ŽELEZOBETONU
- SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ Z ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ (VIZ VÝKRESY ČÁSTI STATIKA)
- SLOUPKY A VZPĚRY (PÁSKY) OSAZENY DO OCELOVÝCH HLAVIC

POZNÁMKA:

ČELA ŽEBER BUDOU OPLECHOVÁNA Cu 0,6mm

HROMOSVOD +27.000

VRCH STŘECHY +25.000

9.N.P. +21.970

8.N.P. +19.070

7.N.P. +16.224

6.N.P. +13.520

5.N.P. +10.816

4.N.P. +8.112

3.N.P. +5.804

2.N.P. +2.704

OKAPOVÝ CHODNÍK - ŠTĚRK FRAKCE 16 AŽ 32 mm; š. 500 mm -0.030